

Druckmessumformer DeltaFox DMU 21 D

Differenzdruckausführung

Bestelldaten

RK: H, PG: 4

1 Druckmessumformer für Differenzdruck DMU 21 D

33410	DMU 21 D
--------------	----------

2 Elektrischer Anschluss

1	Stecker M12 x 1, 5-polig
----------	--------------------------

3 Ausgang

01	Analogausgang 4–20 mA, 3-Leiter + 1 x PNP-Open-Kollektor-Schaltausgang
-----------	--

02	Analogausgang 4–20 mA, 3-Leiter + 2 x PNP-Open-Kollektor-Schaltausgang
-----------	--

4 Messbereich in bar

109	0/1,0
------------	-------

150	0/2,0
------------	-------

151	0/3,5
------------	-------

152	0/7,0
------------	-------

153	0/20
------------	------

154	0/35
------------	------

155	0/70
------------	------

5 Prozessanschluss

01	G½B (DIN 3852)
-----------	----------------

02	G½B (EN 837-1)
-----------	----------------

03	G¼B (DIN 3852)
-----------	----------------

04	G¼B (EN 837-1)
-----------	----------------

05	½-14 NPT
-----------	----------

06	¼-18 NPT
-----------	----------

6 Dichtung

1	FKM
----------	-----

9	Andere
----------	--------

Bestellschlüssel

Beispiel: 0/20 bar,
G½B (DIN 3852)

33410	1	01	153	01	1
--------------	----------	-----------	------------	-----------	----------