

Tankentnahmeeinrichtung Euroflex



Geeignet für den Einsatz in Überschwemmungs- und Risikogebieten. Druckwasserdicht bis 10 m Wassersäule.



Schnellschlussventil mit Kippschalter zum blitzschnellen Abstellen der Ölzufuhr. Fernbedienung außerhalb des Tankraumes möglich über Reißleine.



Ausführung Euroflex 3 mit direktem Anschluss für pneumatische Füllstandanzeiger. Ideal zur Nachrüstung oder für Einsatzfälle, bei denen wenig Anschlüsse am Tank vorhanden sind.

6



Schwimmende Entnahme nach Empfehlung der DIN 4755. Ermöglicht die Heizölentnahme im sauberen Bereich und unterstützt so die optimale Funktion nachfolgender Armaturen (z. B. Ölfilter).



Ausführung mit Spezialverschraubung G1 verhindert lästiges Verdrillen. Ideal beim Einsatz von Euroflex mit Heizband für eine schnelle, einfache Montage.

Abbildung: Euroflex 3 mit Schwimmer



Armatur aus hochfestem, witterungsbeständigem Kunststoff. Zugelassen als Isoliertrennstück.



Flexible Saugleitung für maximale Variabilität – auch in der Schlauchlänge. Die Standardlängen 2,15 m und 3,15 m sind problemlos individuell kürzbar.



Messleitung mit Fußteil (bei Euroflex 3).

Alle Materialien beständig gegenüber Bioheizöl und Biodiesel mit max. 30 % FAME (Fettsäure-Methylester). Auch geeignet zum Einsatz mit den paraffinischen Brennstoffen HVO und GTL.

