

Unterdruck-Leckanzeiger Eurovac

3

Ihre Vorteile

- Leckanzeiger der Klasse I, EN 13160-1/-2
- Modernes Gehäusedesign, passend zur Warngeräteserie WATCHDOG-LINE
- Großer Versorgungsspannungsbereich (AC 100–240 V), weltweit einsetzbar
- Mit Netzausfallüberwachung (mittels optionaler 9-V-Batterie)
- Integrierte Anzeige der Pumpenlaufzeit
- Geräuscharmer Betrieb
- Elektronischer Drucksensor für dauerhaft stabile Schaltpunkte
- Bohrschablone im Lieferumfang – für einfache, schnelle Montage
- Relaisausgang zum Anschluss weiterer Signalgeräte, Zusatzalarmgeräte, Ereignismeldesysteme oder zur Einbindung in Gebäudeleitsysteme



Eurovac im Schutzgehäuse (IP 65) mit Heizung und Hupe

EnOcean-ready

Kombinierbar mit EnOcean®-Funkmodul TCM 320 zur Einbindung in die Gebäudeautomation!



Robustes Wandaufbaugehäuse mit Lochbild – passend für die meisten handelsüblichen Unterdruck-Leckanzeiger



Hohe Energieeffizienz: Sparsamer, leistungsstarker Gleichstrommotor mit hohem Anlaufmoment

Schlauchanschlüsse (Ø 4/6 mm) für die pneumatische Verbindung mit dem Überwachungsraum des Tanks

Anschluss Messleitung

Anschluss Auspuffleitung

Anschluss Saugleitung

Versorgungsspannung

Sinterkunststoff-Filter und Kondensatgefäß zur Anzeige des aktuellen Verschmutzungsgrades und zum Schutz der Pumpe