

## Sonde für ÖWWG 3 ab Baujahr 09/2013



### Anwendung

Zur Detektion von Flüssigkeiten mit Flammpunkt > 55 °C. Geeignet für die Medien Wasser, Heizöl, Dieselmotoren- oder dünnflüssige Schmieröle, Motoren-, Getriebe- oder Hydrauliköle, Pflanzen- und Transformatorenöle, Frostschutzmittel, Öl-Wassergemische und Emulsionen.

### Ausführungen

	Art.-Nr.
Sonde für ÖWWG 3 ab Baujahr 09/2013 Kabellänge 3,2 m	44516
Sonde für ÖWWG 3 ab Baujahr 09/2013 Kabellänge 10 m	44484
Sonde für ÖWWG 3 ab Baujahr 09/2013 Kabellänge 25 m	44482
Sonde für ÖWWG 3 bis Baujahr 08/2013 Kabellänge 3,2 m	44481
Sondensicherung	44495
Netzsicherung	10820
EnOcean®-Funkmodul TCM 320	78082

Blaue Art.-Nr. = Lagerware

### Beschreibung

Passend zu ÖWWG 3. Die Sonde wird am zu überwachenden Objekt an der tiefsten Stelle oder in der Auffangwanne montiert. Bei Kontakt mit der ausgelaufenen Flüssigkeit wird Alarm am Warngerät ausgelöst.



## Technische Daten

**Sondendurchmesser**  
14 mm

**Ansprechhöhe**  
17 mm

**Kabellänge**  
3,2 m, 10 m oder 25 m